

OPTIGRÜN TGF 1,0

Glijlaag

Als beschermings- en glijlaag onder berijdbare verhardingen (FKD 10, FKD 12, FKD 25 plus en FKD 60BU).



Materiaal	Recycling PE (80% HDPE/20% LDPE)
Nominale dikte	ca. 1,0 mm
Gewicht	ca. 1.000 g/m ²
Kleur	zwart/grijs
Hoeveelheid/ leveringseenheid	30 m ² /rol = 2,0 x 15,0 m 1680 m ² /pallet
Leveringsvorm	40 rollen op pallet = 1680 m ² pallet 2,05 x 1,30 m
Verpakkingsmaat	conform de omvang van de bestelling
Leveringsgewicht	ca. 30,0 kg/rol - ca. 1225,0 kg/volle pallet

Toepassing

- Als scheidings-, beschermings- en glijlaag ter bescherming van de dakbedekking.
- Als tweede glijlaag in combinatie met PE-folie 0,2 mm, onder verkeersoppervlakken ter voorkoming van de overdracht van schaar- en trekkrachten.
- Voor de chemisch neutrale scheiding van twee incompatibele materialen.

Bijzondere eigenschappen

- Compatibel met bitumen en polystyreen.
- Bestendig tegen de meeste chemicaliën.
- Glad oppervlak.
- Geen weekmakers, niet dampopen, kan thermisch gelast worden.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

