

OPTIGRÜN NETZ

Schuifbeveiligingssysteem N

Optigrün-beveiligingssysteem tegen schuiven, type N, als schuifbeveiliging op hellende daken met een dakhelling van 15° - 45° voor de schuifafdracht via de nok of in combinatie met het combidraagprofiel.



Materiaal	Net: PET-draad met beschermingsmantel Schuifdrempel: ABS-hard kunststof
Afmeting	Hoogte: 60 mm Lengte: 600 mm
Kleur	Zwart
Trekvastheid net	55 kN/m
Aantal schuifdrempels per m²	Tot 20° = 1,4 drempels/m ² 21° - 25° = 2,8 drempels/m ² 26° - 35° = 4,2 drempels/m ² 36° - 45° = 5,6 drempels/m ²
Drempelafstanden	Tot 20° = 1000 mm 21° - 25° = 500 mm 26° - 35° = 330 mm 36° - 45° = 250 mm
Toebehoren	- Combidraagprofiel voor netbevestiging in het dakvlak (vastklemmen van het net met trekkracht tot 5 kN/m belastbaar) - Bevestigingspennen voor de bevestiging van de vegetatiemat aan de schuifdrempel
Hoeveelheid/leveringseenheid	130 m ² /rol net (2,6 x 50 m) 40 stuks/doos schuifdrempels 12 dozen/pallet schuifdrempels
Leveringsvorm	Conform bestelling als pakketverzending, of op europallet via transport
Verpakkingsmaat	Net 2,6 m lengte Ø 30,0 cm Schuifdrempel 80 x 40 x 35 cm/doos
Leveringsgewicht	Net 60,0 kg/rol Schuifdrempel 0,3 kg/stuk Schuifdrempel 12,0 kg/doos Schuifdrempel 180,0 kg/pallet

Toepassing

- Als schuifbeveiliging op hellende daken met een dakhelling van 15° - 45° voor de schuifafdracht via de nok of in combinatie met het combidraagprofiel
- Schuifkrachten dienen per project door Optigrün berekend te worden om te bepalen hoeveel combidraagprofielen, netlengtes en aantal schuifdrempels per m² er benodigd zijn

Bijzondere eigenschappen

- Trekvastheid net: 55 kN/m
- Geschikt voor zadeldaken, lessenaarsdaken en tonronde daken
- Het net kan ronde, glooiende vormen volgen waardoor bijna elke dakvorm te begroeien is tot 45 graden helling
- Boven de 45 graden is het vaak technisch dusdanig kostbaar waardoor het niet haalbaar is het dak te begroeien
- Ook toepasbaar bij grasdaken en/of turfdaken

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 - 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl

